

## Спецификация XML шлюза

<https://my3.webcom.mobi/xml>

Спецификация XML шлюза .....	- 0 -
<a href="https://my3.webcom.mobi/xml">https://my3.webcom.mobi/xml</a> .....	- 0 -
Общие принципы отправки .....	- 1 -
Пример передачи XML-документа на php:.....	- 1 -
Отправка SMS, Flash SMS, WAP-Push .....	- 2 -
Запрос статуса SMS-сообщения (первый способ).....	- 8 -
Получение статуса SMS сообщения (второй способ).....	- 10 -
Запрос проверки баланса.....	- 12 -
Запрос на получения списка отправителей .....	- 14 -
Запрос на добавление отправителей .....	- 16 -
Запрос входящих SMS.....	- 18 -
Запрос на получение информации по номеру телефона .....	- 20 -
Запрос на получение списка баз .....	- 22 -
Запрос на изменение параметров/добавление/удаление баз .....	- 24 -
Запрос на получение списка абонентов базы.....	- 26 -
Запрос на добавление/редактирование/удаление абонентов базы.....	- 28 -
Запрос на получение списка номеров из СТОП-листа .....	- 30 -
Запрос на добавление/удаление абонентов в СТОП-лист .....	- 31 -
Запрос на получение списка запланированных SMS .....	- 33 -
Запрос на удаление запланированной SMS.....	- 35 -
Запрос на получение времени изменения чего-либо .....	- 37 -
Запрос проверки времени .....	- 38 -
Запрос на загрузку файлов.....	- 40 -
Запрос на пополнение баланса пользователям .....	- 42 -
Отправка Flashcall.....	- 44 -
Описание ошибок .....	- 47 -

## Общие принципы отправки

На определенный адрес сервера отправляются XML-документы (описание XML-документов, их назначение и адреса сервера приведены ниже). При этом используется POST метод.

Заголовки отправляемых данных должны содержать:  
Content-type: text/xml; charset=utf-8

Кодировка XML-документов UTF-8

При этом передаваемый XML-документ не должен содержать переводов строки. Переводы строк в самих данных должны быть заменены на “/n”.

## Пример передачи XML-документа на php:

```
1. $src = '<?xml version="1.0" encoding="utf-
    8"?><request><security><login value="логин" /><password
    value="пароль" /></security></request>'; // XML-документ
2.
3. $href = 'http://server/script.php'; //адрес сервера
4. $res = '';
5. $ch = curl_init();
6.     curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type:
    text/xml; charset=utf-8'));
7.     curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
8.     curl_setopt($ch, CURLOPT_CRLF, true);
9.     curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
10.    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $src);
11.    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $href);
12.    $result = curl_exec($ch);
13.    $res = $result;
14.    curl_close($ch);
15.    echo $res;
```

Отправка SMS, Flash SMS, WAP-Push

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <message type_send_1="viber/sms/hlr/voice или voice_ivr"
type_send_2="viber/sms/voice или voice_ivr" type="flashsms или silence или
sms или wappush или vcard">
    <additional_info_1>Доп. информаиця</additional_info_1>
    <additional_info_2>Доп. информаиця</additional_info_2>
    <additional_info_3>Доп. информаиця</additional_info_3>
    <additional_info_4>Доп. информаиця</additional_info_4>
    <additional_info_5>Доп. информаиця</additional_info_5>
    <sender_viber>Отправитель Viber сообщения</sender_viber>
    <text_viber>Текст сообщения</text_viber>
    <button_viber>Текст кнопки</button_viber>
    <action_viber>Ссылка для кнопки</action_viber>
    <image_viber>Адрес картинки</image_viber>
    <name_clients_whatsapp>Отправитель Whatsapp
сообщения</name_clients_whatsapp>
    <text_whatsapp>Текст сообщения</text_whatsapp>
    <button_whatsapp>Текст кнопки</button_whatsapp>
    <action_whatsapp>Ссылка для кнопки</action_whatsapp>
    <image_whatsapp>Адрес картинки</image_whatsapp>
    <name_clients_voice>Отправитель Voice/Voice_ivr
сообщения</name_clients_voice>
    <name_clients_whatsapp>Отправитель Whatsapp
сообщения</name_clients_whatsapp>
    <text_telegram>Текст сообщения</text_telegram>
    <button_telegram>Текст кнопки</button_telegram>
    <action_telegram>Ссылка для кнопки</action_telegram>
    <image_telegram>Адрес картинки</image_telegram>
    <name_clients_voice>Отправитель Voice/Voice_ivr
сообщения</name_clients_voice>
    <text_voice>Текст сообщения</text_voice>
    <action_voice>Ссылка на аудиофайл</action_voice>
```

```

<waiting_voice>Ожидание поднятия трубки Voice</waiting_voice>
<interval_voice>Интервал повтора Voice</interval_voice>
<dial_voice>Число попыток дозвона Voice</dial_voice>
<gender_voice>Голос озвучки Voice</gender_voice>
  <sender>Отправитель 1</sender>
  <text>Текст сообщения 1</text>
  <url>Адрес для WAP Push или vCard</url>
  <name>Имя для vCard</name>
  <phone cell="79033256699" work="79033256699" fax="79033256699"/>
  <email>Е-mail vCard</email>
  <position>Должность vCard</position>
  <organization>Организация vCard</organization>
  <address post_office_box="абонентскийящик" street="Улица" city="город"
region="Область" postal_code="Индекс" country="Страна" />
  <additional>Дополнительная информация vCard</additional>

  <abonent phone="79033256699" number_sms="1" client_id_sms="101"
time_send="2001-12-31 12:34:54" validity_period="2001-12-31 15:34:54"
validity_period_viber="2001-12-31 15:34:54" />
  <abonent phone="79033256699" number_sms="2" client_id_sms="102"
time_send="2001-12-31 12:35:54" />
  ...
  <abonent phone="79033256699" number_sms="10" client_id_sms="110"
time_send="" />
</message>
<message>
  <sender>Отправитель 2</sender>
  <text>Текст сообщения 2</text>
  <abonent phone="79033256699" number_sms="11" client_id_sms="111" />
  <abonent phone="79033256699" number_sms="12" client_id_sms="112" />
  ...
  <abonent phone="79033256699" number_sms="20" client_id_sms="120" />
</message>
...
<security>
  <login value="ЛОГИН" />
  <password value="ПАРОЛЬ" />
</security>
</request>

```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
SMS / Viber / Voice / Voice_ivr / WhatsApp / Telegram		
<b>type_send_1</b>	String	Тип отправляемого сообщения Viber/SMS/HLR/Voice или Voice_ivr
<b>type_send_2</b>	String	Тип досылаемого сообщения, в случае если отправляемое сообщение не будет доставлено Viber/SMS/Voice или Voice_ivr <b>! Если в переменной <u>type_send_1</u> указан тип голосового сообщения, досылать на него нельзя</b>
<b>type</b>	String	Тип SMS сообщения: flashsms – Flash SMS silence – невидимые SMS (для проверки статуса абонента) sms – обычная SMS wappush – WAP-Push vcard – визитная карточка (vCard)
<b>additional_info_1</b>	String	Дополнительная информация
<b>additional_info_2</b>	String	Дополнительная информация
<b>additional_info_3</b>	String	Дополнительная информация
<b>additional_info_4</b>	String	Дополнительная информация
<b>additional_info_5</b>	String	Дополнительная информация
<b>sender_viber</b>	String	Отправитель Viber сообщения
<b>text_viber</b>	String	Текст Viber сообщения
<b>button_viber</b>	String	Текст кнопки Viber сообщения
<b>action_viber</b>	String	Ссылка для кнопки Viber сообщения
<b>image_viber</b>	String	Адрес картинки для Viber сообщения
<b>name_clients_whatsapp</b>	String	Отправитель WhatsApp сообщения
<b>text_whatsapp</b>	String	Текст WhatsApp сообщения
<b>button_whatsapp</b>	String	Текст кнопки WhatsApp сообщения
<b>action_whatsapp</b>	String	Ссылка для кнопки WhatsApp сообщения
<b>image_whatsapp</b>	String	Адрес картинки для WhatsApp сообщения
<b>name_clients_telegram</b>	String	Отправитель Telegram сообщения
<b>text_telegram</b>	String	Текст Telegram сообщения
<b>button_telegram p</b>	String	Текст кнопки Telegram сообщения
<b>action_telegram</b>	String	Ссылка для кнопки Telegram сообщения
<b>image_telegram</b>	String	Адрес картинки для Telegram сообщения
<b>name_clients_voice</b>	String	Отправитель Voice/Voice_ivr сообщения
<b>text_voice</b>	String	Текст Voice/Voice_ivr сообщения
<b>action_voice</b>	String	Ссылка на аудиофайл Voice/Voice_ivr сообщения
<b>waiting_voice</b>	Int	Ожидание поднятия трубки Voice/Voice_ivr (10-35)
<b>interval_voice</b>	Int	Интервал повтора Voice/Voice_ivr (10-3600)

dial_voice	Int	Число попыток дозвона Voice/Voice_ivr (1-9)
gender_voice	Int	Голос озвучки Voice/Voice_ivr сообщения (1-4: мужской   5-8: женский)
sender	String	Отправитель SMS. <b>! Именно это значение будет выводиться на телефоне абонента в поле от кого SMS</b>
phone	Int	Номер абонента, которому адресована SMS
<b>Авторизация</b>		
login	String	Ваш логин в системе
password	String	Ваш пароль в системе
ИЛИ		
token	String	Ваш токен в системе
ИЛИ		
login	String	Ваш логин в системе
token_hash	String	Ваш токен(md5) в системе
number_sms	Int	Номер сообщения в пределах отправляемого XML документа
client_id_sms	Int	Число присваиваемое клиентом <b>! Необязательный параметр, позволяет избежать повторной отправки. Если ранее с этого аккаунта уже было отправлено SMS с таким номером, то повторная отправка не производится, а возвращается номер ранее отправленного SMS</b>
time_send	date	Дата и время отправки в формате: YYYY-MM-DD HH:MM где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты <b>! Если не задано, то Viber сообщение имеет максимальный срок жизни (один день)</b>
<b>Дополнительные параметры в случае выбора WAP Push или vCard</b>		
text	String	Текст обычного SMSили описание WAPссылки
url	String	Ссылка для WAP Push или vCard
name	String	Имя для vCard
cell	Int	Номер телефона для vCard
work	Int	Номер рабочего телефона для vCard
fax	Int	Номер факса для vCard
email	String	E-mail для vCard
position	String	Должность контакта для vCard
organization	String	Организация для vCard
post_office_box	Int	Абонентский ящик для vCard

<b>street</b>	String	Улица для vCard
<b>city</b>	String	Город для vCard
<b>region</b>	String	Область для vCard
<b>postal_code</b>	Int	Индекс для vCard
<b>country</b>	String	Страна для vCard
<b>additional</b>	String	Дополнительная информация для vCard

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Ваш аккаунт заблокирован</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<information number_sms="1" id_sms="ID SMS в системе для проверки
статуса" parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information>
<information number_sms="2" id_sms="ID SMS в системе для проверки
статуса" parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information>
<information number_sms="3" id_sms="ID SMS в системе для проверки
статуса" parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information>
...
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>number_sms</b>	Int	Номер сообщения, указанный при отправке XML документа
<b>id_sms</b>	Int	Номер SMS сообщения. Используется для проверки статуса SMS. <b>! Если в процессе отправки SMS произошла ошибка,</b>

		<u>to id sms не передается</u>
<b>parts</b>	Int	Количество частей SMS
<b>information</b>	String	<p>Статус сообщения («send»), если SMS была отправлена, или сообщение об ошибке, если в процессе отправки SMS произошла ошибка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером</li> <li>● Закончились SMS</li> <li>● Аккаунт заблокирован</li> <li>● Укажите номер телефона</li> <li>● Номер телефона присутствует в стоп-листе</li> <li>● Данное направление закрыто для вас</li> <li>● Данное направление закрыто</li> <li>● Текст SMS отклонен модератором</li> <li>● Нет отправителя</li> <li>● Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для буквенно-числовых</li> <li>● Номер телефона должен быть меньше 15 символов</li> <li>● Нет текста сообщения</li> <li>● Нет ссылки</li> <li>● Укажите название контакта и хотя бы один параметр для визитной карточки</li> <li>● Такого отправителя нет</li> <li>● Отправитель не прошел модерацию</li> </ul>



Запрос статуса SMS-сообщения (первый способ).

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/state.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <get_state>
    <id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
    <id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
    <id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
    <id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
  </get_state>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>id_sms</b>	int	Номер SMSсообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения.

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" sms="Статус">Статус</state>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" sms="Статус" viber="Статус">Статус</state>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" viber="Статус">Статус</state>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" whatsapp="Статус">Статус</state>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" telegram="Статус">Статус</state>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>id_sms</b>	Int	Номер SMS сообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMS сообщения
<b>time</b>	String	Время изменения статуса
<b>sms, viber, whatsapp, telegram</b>	String	Статус сообщения. <b>! Название поля зависит от типа отправляемого и досылаемого сообщения</b>
<b>state</b>	String	Последний статус сообщения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «send» - статус сообщения не получен. В этом случае передается пустой time (time="")</li> <li>• «not_deliver» - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем)</li> <li>• «expired» - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. Конечный статус (не меняется со временем)</li> <li>• «deliver» - сообщение доставлено.</li> <li>• «read» - сообщение прочитано. Конечный статус (не меняется со временем)</li> <li>• «partly_deliver» - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен</li> </ul>

## Получение статуса SMS сообщения (второй способ).

При использовании данного способа необходимо сообщить менеджеру адрес вашего сервера, который будет принимать статусы SMS.

XML-документ будет отправлен методом POST.

К примеру, в php XML-документ будет доступен через переменную `$GLOBALS['HTTP_RAW_POST_DATA']`

Система отправляет XML-документ серверу клиента следующего содержания:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" sms="Статус">Статус</state>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" sms="Статус" viber="Статус">Статус</state>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" viber="Статус">Статус</state>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" whatsapp="Статус">Статус</state>
  <state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01 12:57:46" telegram="Статус">Статус</state>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>id_sms</b>	Int	Номер SMS сообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения
<b>time</b>	String	Время изменения статуса
<b>state</b>	String	Последний статус сообщения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● «send» - статус сообщения не получен. В этом случае передается пустой time (time="")</li> <li>● «not_deliver» - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем)</li> <li>● «expired» - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. Конечный статус (не меняется со временем)</li> <li>● «deliver» - сообщение доставлено.</li> <li>«read» - сообщение прочитано. Конечный статус (не меняется со временем)</li> <li>● «read» - сообщение прочитано. Конечный статус (не меняется со временем).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• «partly_deliver» - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен</li> </ul>
--	--	--

В ответ сервер клиента должен вернуть XML-документ следующего содержания:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <id_sms>3234</id_sms>
  <id_sms>3235</id_sms>
</response>

```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>id_sms</b>	String	Номер SMS сообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения

! Если сервер клиента не передаст id sms, то статус будет считаться не полученным клиентом. При этом будет сделано 5 попыток доставить статус.

## Запрос проверки баланса

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/balance.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <money>150</money>
  <sms area="Россия">111</sms>
  <sms area="Украина">111</sms>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>money</b>	Int	Остаток средств
<b>area</b>	String	Направление, в котором может быть отправлено данное количество SMS
<b>sms</b>	Int	Количество доступных SMS сообщений для данного направления

! При этом количество SMS не может быть суммировано по разным направлениям. При отправке смс в одном направлении уменьшается количество доступных SMS сообщений в во всех других направлениях в соответствии с их стоимостью.

### Пример

У вас на балансе 10 у.е.

Стоимость SMS сообщения отправленного в Россию составляет 1 у.е.

Стоимость SMS сообщения отправленного в Украину составляет 2 у.е.

При этом вам вернется XML-документ следующего содержания.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <money>10</money>
  <sms area="Россия">10</sms>
  <sms area="Украина">5</sms>
</response>
```

Если вы отправите две смс в Россию, то XML-документ изменится следующим образом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <money>8</money>
  <sms area="Россия">8</sms>
  <sms area="Украина">4</sms>
</response>
```

Запрос на получения списка отправителей

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/originator.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильный формат XML документа</li> <li>• Неправильный логин или пароль</li> <li>• POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <any_originator>FALSE</any_originator>
  <list_originator>
```

```

    <originator MCC="MCC" MNC="MNC" template="шаблон"
comment="комментарий" history="комментарий"
operator="оператор" state="rejected">Отправитель</originator>
  </list_originator>
</response>

```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>any_originator</b>	String	TRUE/FALSE - может ли клиент отправлять от любого отправителя или только от заранее одобренных. Если TRUE, то клиент может использовать любого отправителя. При этом список отправителей не возвращается. Если FALSE, то клиент может использовать только отправителей со статусом «completed»
<b>state</b>	String	Статус отправителя: <ul style="list-style-type: none"> <li>● «order» – оформляется</li> <li>● «completed» - готов к использованию</li> <li>● «rejected» – отклонен</li> </ul>
<b>MCC</b>	Int	Мобильный код страны
<b>MNC</b>	Int	Мобильный код оператора
<b>template</b>	String	Наименование шаблона
<b>comment</b>	String	Комментарий клиента
<b>history</b>	String	Комментарий менеджера
<b>operator</b>	String	Используемый оператор



## Запрос на добавление отправителей

Адрес сервера:

[https://my3.webcom.mobi/xml/add\\_originator.php](https://my3.webcom.mobi/xml/add_originator.php)

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<originator INN="ИНН" KPP="КПП" OGRN="ОГРН" name_counterparty="имя
контрагента" template="текст шаблона" comment="комментарий"
>Отправитель</originator>
<operator MCC="" MNC="" />
...
<operator MCC="" MNC="" />
<file href="http://..." id="1" />
...
<file href="http://..." id="4" />
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>originator</b>	String	Отправитель, которого нужно добавить
<b>operator MCC</b>	Int	Мобильный код страны
<b>operator MNC</b>	Int	Мобильный код оператора
<b>file href</b>	String	Ссылка на загружаемый файл
<b>file id</b>	Int	id загружаемого файла
<b>originator INN</b>	Int	ИНН организации
<b>originator KPP</b>	Int	КПП организации
<b>originator OGRN</b>	Int	ОГРН организации
<b>originator name_counterparty</b>	String	Имя контрагента
<b>originator template</b>	String	Текст шаблона
<b>comment</b>	String	Комментарий

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
```

```
<error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <originator id_originator="">Отправитель поставлен в очередь на
  регистрацию.</ originator>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>originator</b>	String	Результат добавления отправителя. Может содержать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Отправитель добавлен.</li> <li>● Отправитель поставлен в очередь на регистрацию.</li> <li>● Отправитель может состоять только из 11-ти латинских символов, цифр, пробелов и знаков "\'?&gt;&lt;,-_=/\"!@#\$\$%^&amp;*() " или 15-ти цифр</li> </ul>

## Запрос входящих SMS

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/incoming.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <time start="2012-01-31 12:23:00" end="2012-02-31 12:23:00" />
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>timestart</b>	String	Время (не включительно), с которого запрашиваются входящие SMS
<b>timeend</b>	String	Время (не включительно), по которое запрашиваются входящие SMS. Не обязательный параметр. <b>! Если не задан, то будут возвращены все смс</b>

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильный формат XML документа</li> <li>• Неправильный логин или пароль</li> <li>• POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```

<response>
  <sms id_sms="1234" date_receive="2012-01-31 12:55:55"
  originator="79612242243" prefix="IGRA" phone="79611111111">Текст
  СМС.</sms>
  <sms id_sms="1234" date_receive="2012-01-31 12:55:55"
  originator="79612242243" prefix="IGRA" phone="79611111111">Текст
  СМС.</sms>
  ...
</response>

```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>id_sms</b>	Int	Уникальный номер, состоящий только из цифр
<b>date_receive</b>	Int	Дата и время получения SMS
<b>originator</b>	int	Номер телефона абонента, отправившего SMS
<b>prefix</b>	String	Префикс. Начальная часть текста SMS, по которой было определено, что эта SMS принадлежит именно этому клиенту. (Используется если один и тот же номер используется разными клиентами.)
<b>phone</b>	Int	Номер телефона, на который бала отправлена SMS
<b>sms</b>	String	Текст смс

## Запрос на получение информации по номеру телефона

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/def.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <phones>
    <phone>79612242243</phone>
    <phone>79612242244</phone>
  </phones>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>phone</b>	int	Номер телефона

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
```

```

    <phone operator="Вымпелтелеком" region="Новосибирскаяобласть"
time_zone="3">79612242243</phone>
    <phone operator="Вымпелтелеком" region="Калининград"
time_zone="-1">79612242244</phone>
    ...
</response>

```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>operator</b>	String	Оператор
<b>region</b>	String	Регион
<b>time_zone</b>	Int	Смещение времени в часах относительно времени в Москве
<b>phone</b>	int	Номер телефона

Запрос на получение списка баз

Адрес сервера:

[https://my3.webcom.mobi/xml/list\\_bases.php](https://my3.webcom.mobi/xml/list_bases.php)

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <base id_base="1234" name_base="База главного офиса"
time_birth="12:48" local_time_birth="yes"
day_before="1"originator_birth="fitnes"
on_birth="yes">Поздравляем!</base>
  <base id_base="1235" name_base="База Московског оофиса"
time_birth="12:48" local_time_birth="yes"
```

```

day_before="1"originator_birth="fitnes"
on_birth="yes">Поздравляем!</base>
...
</response>

```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>id_base</b>	Int	Уникальный номер базы в системе
<b>name_base</b>	String	Название базы
<b>time_birth</b>	Int	Время поздравления
<b>local_time_birth</b>	String	Считать время поздравления относительно местного времени абонента(yes) или относительно времени системы (no)
<b>day_before</b>	Int	За сколько дней до дня рождения поздравлять
<b>originator_birth</b>	String	Отправитель поздравления
<b>on_birth</b>	String	Включены ли поздравления: <ul style="list-style-type: none"> <li>● yes – включены</li> <li>● no – выключены</li> </ul>
<b>base</b>	String	Текст поздравления



## Запрос на изменение параметров/добавление/удаление баз

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/bases.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="ЛОГИН" />
    <password value="ПАРОЛЬ" />
  </security>
  <bases>
    <base id_base="1234" name_base="База главного офиса"
time_birht="12:48" local_time_birht="yes" day_before="1"
originator_birht="fitnes" on_birht="yes">Поздравляем!</base>
    <base number_base="1" name_base="База Московского офиса"
time_birht="12:48" local_time_birht="yes" day_before="1"
originator_birht="fitnes" on_birht="yes">Поздравляем!</base>
  </bases>
  <delete_bases>
    <base id_base="1235" />
    <base id_base="1236" />
    ...
  </delete_bases>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>id_base</b>	Int	Уникальный номер базы в системе. <b>! Если не указан произойдет добавление базы. При этом нужно указать параметр number_base</b>
<b>number_base</b>	Int	Номер базы в XML запросе. Указывается только при создании новой базы. Используется для сопоставления ID добавленных баз (если их было не сколько в запросе)
<b>name_base</b>	String	Название базы
<b>time_birht</b>	Int	Время поздравления
<b>local_time_birht</b>	String	Считать время поздравления относительно местного времени абонента(yes) или относительно

		времени системы (no)
<b>originator_birth</b>	String	Отправитель поздравления
<b>on_birth</b>	String	Включены ли поздравления yes – включены, no - выключены
<b>base</b>	String	Текст поздравления

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <base id_base="1234">edit</base>
  <base number_base="1" id_base="1235">insert</ base>
  <base number_base="2" id_base="1236">edit</ base>
  <base id_base="1235">delete</ base>
  <base id_base="1235">not_found</ base>
  ...
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>id_base</b>	Int	Уникальный номер базы в системе
<b>number_base</b>	int	Номер базы в XML запросе. Указывается только при создании новой базы. Используется для сопоставления ID добавленных баз (если их было не сколько в запросе)

## Запрос на получение списка абонентов базы

Адрес сервера:

[https://my3.webcom.mobi/xml/list\\_phones.php](https://my3.webcom.mobi/xml/list_phones.php)

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <base id_base="1234" page="1" last_update="2011-03-25 08:39:48"/>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>baseid_base</b>	Int	Номер базы в системе
<b>base page</b>	int	Номер страницы. Весь список номеров базы делится на страницы. Запросить целиком базу нельзя. Можно лишь запросить отдельную страницу. Нумерация начинается с единички
<b>last_update</b>	int	Минимальная дата и время регистрации (или последнего изменения) данных абонента, которых Вам нужно запросить

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильный формат XML документа</li> <li>• Неправильный логин или пароль</li> <li>• POST данные отсутствуют</li> <li>• Базы с таким номером не существует</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <phones page="1" num_pages="100">
    <phone phone="79612242243" region="Новосибирск "
operator="Вымпелком" name="Константин" surname="Ермолаев"
patronymic="Александрович" date_birth="1984-08-21" male="m"
addition_1="Первое дополнительное поле" addition_2="второе" last_update="
2011-03-25 08:39:48" />
    <phone phone="79612242244" region="Новосибирск "
operator="Вымпелком" name="Константин" surname="Ермолаев"
patronymic="Александрович" date_birth="1984-08-21" male="m"
addition_1="Первое дополнительное поле" addition_2="второе" last_update="
2011-03-25 08:39:48" />
    ...
  </phones>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>page</b>	Int	Номер страницы
<b>num_pages</b>	Int	Всего страниц
<b>phone</b>	Int	Номер телефона абонента
<b>region</b>	String	Регион
<b>operator</b>	String	Оператор
<b>name</b>	String	Имя абонента
<b>surname</b>	String	Фамилия абонента
<b>patronymic</b>	String	Отчество абонента
<b>date_birth</b>	Int	Дата рождения
<b>male</b>	String	Пол: <ul style="list-style-type: none"> <li>● «m» - мужской</li> <li>● «f»- женский</li> </ul>
<b>addition_1</b>	String	Первое дополнительное поле
<b>addition_2</b>	String	Второе дополнительное поле
<b>last_update</b>	int	Дата и время регистрации (или последнего изменения) данных абонента

## Запрос на добавление/редактирование/удаление абонентов базы

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/phones.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="ЛОГИН" />
    <password value="ПАРОЛЬ" />
  </security>
  <base id_base="1234">
    <phone phone="79612242243" region="Новосибирск "
operator="Вымпелком" name="Константин" surname="Ермолаев"
patronymic="Александрович" date_birth="1984-08-21" male="мужской"
addition_1="Первое дополнительное поле" addition_2="второе"
number_phone="1"/>
    <phone phone="79612242244" region="Новосибирск "
operator="Вымпелком" name="Константин" surname="Ермолаев"
patronymic="Александрович" date_birth="1984-08-21" male="мужской"
addition 1="Первоедо полнительное поле" addition 2="второе"
number phone="2" />
    ...
    <phone phone="79612242243" action="delete" number_phone="5"/>
    <phone phone="79612242244" action="delete" number_phone="6"/>
    ...
  </base>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>baseid_base</b>	Int	Номер базы в системе
<b>phone</b>	Int	Номер телефона абонента. Если абонент с таким номером уже существует, то он будет отредактирован
<b>region</b>	String	Регион. Необязательное поле. Если не задано определяется автоматически
<b>operator</b>	String	Оператор. Необязательное поле. Если не задано определяется автоматически.

<b>name</b>	String	Имя абонента. Необязательное поле
<b>surname</b>	String	Фамилия абонента. Необязательное поле
<b>patronymic</b>	String	Отчество абонента. Необязательное поле
<b>date_birth</b>	Int	Дата рождения. Необязательное поле
<b>male</b>	String	Пол: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «m» - мужской</li> <li>• «f»- женский</li> </ul> Необязательное поле
<b>addition_1</b>	String	Первое дополнительное поле. Необязательное поле
<b>addition_2</b>	String	Второе дополнительное поле. Необязательное поле

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильный формат XML документа</li> <li>• Неправильный логин или пароль</li> <li>• POST данные отсутствуют</li> <li>• Базы с таким номером не существует</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <baseid_base="1234">
    <phone phone="79612242243" number_phone="1"/>insert</phone>
    <phone phone="79612242244" number_phone="2" />edit</phone>
    <phone phone="79612242243" number_phone="5"/>delete</phone>
    <phone phone="79612242244" number_phone="6" />not_found</phone>
  </base>
  ...
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>phone</b>	int	Номер телефона абонента

Запрос на получение списка номеров из СТОП-листа

Адрес сервера:

[https://my3.webcom.mobi/xml/list\\_stop.php](https://my3.webcom.mobi/xml/list_stop.php)

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <phone>79612242243</phone>
  <phone>79612242244</phone>
  ...
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>phone</b>	int	Номер телефона из СТОП-листа

## Запрос на добавление/удаление абонентов в СТОП-лист

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/stop.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <add_stop>
    <phone phone="79612242243" />
    <phone phone="79612242244" />
  ...
  </add_stop>
  <delete_stop>
    <phone phone="79612242243" />
    <phone phone="79612242244" />
  ...
  </delete_stop>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>add_stopphone</b>	Int	Номер телефона абонента, которого нужно добавить в СТОП-лист
<b>delete_stopphone</b>	int	Номер телефона абонента, которого нужно удалить из СТОП-листа

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
----------	------------	----------



<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>
--------------	--------	--

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<phone phone="79612242243">delete</phone>
<phone phone="79612242244">add</phone>
<phone phone="79612242245">not_found</phone>
...
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>phone</b>	int	Номер телефона

## Запрос на получение списка запланированных SMS

Адрес сервера:

[https://my3.webcom.mobi/xml/list\\_scheduled.php](https://my3.webcom.mobi/xml/list_scheduled.php)

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="ЛОГИН" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <scheduled page="1"/>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>scheduledpage</b>	int	Номер страницы. Весь список запланированных SMS делится на страницы. Запросить список целиком нельзя. Можно лишь запросить отдельную страницу. Нумерация начинается с единички

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <phones page="1" num_pages="100">
    <scheduled id_sms="1234" time_put_turn="2011-11-14 12:42:40"
originator="kosty" phone="79612242243" type_sms="sms" text_sms="Текст
```

```

SMS" count_sms="2" name_delivery="Название рассылки" time_send="2011-11-
14 21:00" validity_period="2011-11-17 21:00:00" />
    <scheduled id_sms="1235" time_put_turn="2011-11-14 12:42:40"
originator="kosty" phone="79612242244" type_sms="sms" text_sms="Текст
SMS" count_sms="2" name_delivery="Название рассылки" time_send="2011-11-
14 21:00" validity_period="2011-11-17 21:00:00" />
...
    </phones>
</response>

```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>page</b>	Int	Номер страницы
<b>num_pages</b>	Int	Всего страниц
<b>id_sms</b>	Int	НомерSMS. Используется для удаления запланированной SMS
<b>time_put_turn</b>	Int	Время добавления в планировщик
<b>operator</b>	String	Отправитель SMS. Именно это значение будет выводиться на телефоне абонента в поле от кого SMS
<b>phone</b>	int	Номер абонента, которому адресована SMS
<b>type</b>	String	Тип SMS сообщения: flashsms – Flash SMS sms – обычная SMS wappush – WAP-Push vcard – визитная карточка (vCard)
<b>text_sms</b>	String	Текст SMS-сообщения
<b>count_sms</b>	Int	Количество частей SMS-сообщения
<b>name_delivery</b>	String	Название рассылки
<b>time_send</b>	date	Дата и время отправки в формате: YYYY-MM-DD HH:MM где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты
<b>validity_period</b>	date	Дата и время, после которых не будут делаться попытки доставить SMS в формате: YYYY-MM-DD HH:MM:SS где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты SS-секунды

## Запрос на удаление запланированной SMS

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/scheduled.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <delete_schedule>
    <schedule id_sms="1234" />
    <schedule id_sms="1235" />
    ...
  </delete_schedule>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>delete_scheduleid_sms</b>	int	Номер запланированной SMS, которую нужно удалить. Можно получить при запросе списка запланированных SMS

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<response>  
<scheduled id_sms="1234">delete</scheduled>  
<scheduled id_sms="1235">not_found</scheduled>  
...  
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
id_sms	int	Номер SMS сообщения. Используется для проверки статуса SMS.

Запрос на получение времени изменения чего-либо

Адрес сервера:

[https://my3.webcom.mobi/xml/check\\_change.php](https://my3.webcom.mobi/xml/check_change.php)

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <check object="base" id="1"/>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе
<b>object – base</b>	String	Базы данных, stop-стоп лист

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> <li>● Базы с таким номером не существует</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <object time_update="2012-01-01 12:12:12" />
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>time_update</b>	int	Время последнего изменения объекта

## Запрос проверки времени

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/time.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="ЛОГИН" />
    <password value="пароль" />
  </security>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login value</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password value</b>	String	Ваш пароль в системе

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <time>15:34:05</time>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>time</b>	int	Локальное время пользователя <b>! При этом время рассчитывается как время на сервере минус разница часовых поясов пользователя и сервера</b>

#### Пример

Сервер находится в Москве и серверное время у него московское, в момент запроса оно составляло: 15:34:27.

А пользователь числился в Новосибирске и разница часовых поясов (между сервером и пользователем) у него равнялось +3 часа.

При этом вам вернется XML документ следующего содержания.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <time>2012-12-17 18:34:27</time>
</response>
```



## Запрос на загрузку файлов

Для загрузки файла на сервер необходимо отправить POST данные содержащие переменные login, password, file. В ответ будет выдан id сохраненного файла, который в дальнейшем вы можете использовать в xml-запросах.

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/file.php>

XML-документ:

```
$href = "https://my3.webcom.mobi/xml/file.php";
$tmpfname = "имя";
$request['login'] = "ЛОГИН";
$request['password'] = "пароль";
if(PHP_VERSION_ID < 56000)
    $request['file'] = '@' . $tmpfname;
else
    $request['file'] = new CurlFile($tmpfname, 'image/jpg');

$res = '';
$in = '';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $href);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
```

Параметр	Тип данных	Описание
\$tmpfname	String	Путь до файла отгрузки (Пример: C:\Program Files\file\test.jpg)
\$request['login']	String	Ваш логин в системе

\$request['password']	String	Ваш пароль в системе
-----------------------	--------	----------------------

В случае возникновения ошибки

- Не удалось скопировать файл!
- Неверный логин или пароль!

В случае верного запроса:

Параметр	Тип данных	Описание
id	int	id вашего сохраненного файла

## Запрос на пополнение баланса пользователям

Адрес сервера:

[https://my3.webcom.mobi/add\\_balance.php](https://my3.webcom.mobi/add_balance.php)

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
  <client login_client="test_6_1" balance="100"
type_transaction="webmoney"
  <client login_client="test_smpp_3" balance="150"
type_transaction="manager"
  ...
  <client login_client="test_smpp_8" balance="200"
type_transaction="BITCOIN"
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login</b>	String	Логин партнера/Главного администратора
<b>password</b>	String	Пароль партнера/Главного администратора
<b>login_client</b>	String	Логин клиента
<b>balance</b>	Int	Сумма зачисления
<b>type_transaction</b>	String	Тип транзакции: <ul style="list-style-type: none"> <li>● webmoney - WebMoney</li> <li>● manager - Менеджер</li> <li>● roboxchange – ROBOXchange</li> <li>● cashless – Безналичный</li> <li>● cashless_no_score – Безналичный без счета</li> <li>● Qiwi – Qiwi</li> <li>● yandexmoney - Яндекс.Деньги</li> <li>● BITCOIN - Bitcoin</li> <li>● trust_payment - Доверительный платеж</li> <li>● write_off - Списание</li> <li>● subscription - Абонентская плата</li> </ul>

В случае возникновения ошибки:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
```

```
<error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
    <transaction login="test_6_1" id_transaction="366"/>
    <transaction login="test_smpp_3" id_transaction="NO_USER"/>
    . . .
    <transaction login="test_smpp_8" id_transaction="401"/>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>login</b>	String	Логин клиента
<b>Id_transaction</b>	Int	Id транзакции при зачисление средств <b>!NO_USER – означает, что данный пользователь не найден</b>

## Отправка Flashcall

Адрес сервера:

<https://my3.webcom.mobi/xml/>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <message type_send_1="flashcall">
    <abonent phone="79033256699" number_sms="1" client_id_sms="102"/>
    ...
    <abonent phone="79033256699" number_sms="1" client_id_sms="110"/>
  </message>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
</request>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>type_send_1</b>	String	Тип отправляемого сообщения Viber/SMS/HLR/Voice или Voice_ivr
<b>phone</b>	Int	Номер абонента, которому адресована SMS
Авторизация		
<b>login</b>	String	Ваш логин в системе
<b>password</b>	String	Ваш пароль в системе
ИЛИ		
<b>token</b>	String	Ваш токен в системе
ИЛИ		
<b>login</b>	String	Ваш логин в системе
<b>token_hash</b>	String	Ваш токен (md5) в системе
<b>number_sms</b>	Int	Номер сообщения в пределах отправляемого XML документа
<b>client_id_sms</b>	Int	Число присваиваемое клиентом <b>! Необязательный параметр, позволяет избежать повторной отправки. Если ранее с этого аккаунта уже было отправлено SMS с таким номером, то повторная отправка не производится, а возвращается номер ранее отправленного SMS</b>

В случае возникновения ошибки:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<response>
  <error>текст ошибки</error>
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>error</b>	String	Текст ошибки может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Неправильный формат XML документа</li> <li>● Ваш аккаунт заблокирован</li> <li>● Неправильный логин или пароль</li> <li>● POST данные отсутствуют</li> </ul>

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <information number_sms="1" id_sms="ID SMS в системе для проверки
статуса text sms="код" parts="2">Статус/сообщение об
ошибке</information>
  <information number_sms="2" id_sms="ID SMS в системе для проверки
статуса text_sms="код" parts="2">Статус/сообщение об
ошибке</information>
  <information number_sms="3" id_sms="ID SMS в системе для проверки
статуса text_sms="код" parts="2">Статус/сообщение об
ошибке</information>
  ...
</response>
```

Где,

Параметр	Тип данных	Описание
<b>number_sms</b>	Int	Номер сообщения, указанный при отправке XML документа
<b>id_sms</b>	Int	Номер SMS сообщения. Используется для проверки статуса SMS. <b>! Если в процессе отправки SMS произошла ошибка, то id_sms не передается</b>
<b>Text_sms</b>	Str	Код активации
<b>parts</b>	Int	Количество частей SMS
<b>information</b>	String	Статус сообщения («send»), если SMS была отправлена, или сообщение об ошибке, если в процессе отправки SMS произошла ошибка: <ul style="list-style-type: none"> <li>● У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером</li> <li>● Закончились SMS</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>● Аккаунт заблокирован</li><li>● Укажите номер телефона</li><li>● Номер телефона присутствует в стоп-листе</li><li>● Данное направление закрыто для вас</li><li>● Данное направление закрыто</li><li>● Текст SMS отклонен модератором</li><li>● Нет отправителя</li><li>● Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для буквенно-числовых</li><li>● Номер телефона должен быть меньше 15 символов</li><li>● Нет текста сообщения</li><li>● Нет ссылки</li><li>● Укажите название контакта и хотя бы один параметр для визитной карточки</li><li>● Такого отправителя нет</li><li>● Отправитель не прошел модерацию</li></ul>
--	--	---

## Описание ошибок

Название ошибки	Код ошибки	Описание ошибки
no_originator/'no_text_sms/'no_url/'no_vcard'	500	Отсутствует имя отправителя/Текст сообщения/URL/Vcard
wrong_auth'	501	Неверные данные для авторизации
not_control_originator/'not_registr_originator/'incorrect_originator'	502	Неверно указано имя отправителя/Указано незарегистрированное имя
no_phone/'stop_phone'	510	Неверно указан номер/Номер находится в стоп-листе
block/'block_partner'	511	Блокировка клиента/Блокировка партнера клиента
package_partner/'package_user/'phone_code_user/'phone_code_partner'	516	Клиенту не установлена цена/Закончились средства для определенного канала (SMS/Viber и тд) или оператора/Нет баланса
sms_wait_payment/'control_text'	517	SMS ожидают оплаты/SMS на модерации
wrong_xml/'no_have_xml'	700	Неверно составлен XML/Нет XML